



MOSTRADORES



Descripción: Diseñados y fabricados según prescripciones de cliente

Las estructuras de los mostradores están diseñados dependiendo de la ubicación.

Bajo encimera permite módulos rodantes, fijos o suspendidos.

Incluye galería de servicios destinada a las distintas conducciones de instalaciones.

Flexibilidad de montaje y diseño según necesidades, incluye instalaciones según necesidades.





DATOS DIMENSIONALES	
LONGITUDES BASTIDORES	60 – 190, ESPECIALES
ALTURA	74, 90,110 , ESPECIALES Cm.
FONDO	60 – 75, ESPECIALES Cm.
CARGA CERTIFICADA	200 Kg.

DATOS TÉCNICOS	
ESRUCTURA DE ACERO	Laminado en frío ST- 372 Según DIN 2394 Y DIN 2395.
RECUBRIMIENTO	Polvo termoendurecido de resinas epóxicas (epoxi – poliéster).
GRAN RESISTENCIA	Ataque químico, salino, abrasión e impactos.
CARGA CERTIFICADA	200 Kg.

Materiales ENCIMERAS Y CONJUNTO		
ACRILOPOLIURETANO	COMPACTO HLP RESINA FENOLICA	RESINA EPOXY
GRES TÉCNICO	RESINA ACRILICA	VIDRIO TEMPLADO
GRANITO	ACERO INOXIDABLE	EXTRATIFICADO POSTFORMADO